

# Scotchcal<sup>MR</sup> IJ36-20

Removable



## ■ Descripción

**Scotchcal IJ36-20** es un vinilo calandrado, con acabado mate y adhesivo removible en frío, sensible a la presión. Está diseñado para utilizarse con impresión digital o serigrafía con tintas solventes o de curado UV, para gráficas promocionales. Se recomienda para uso en campañas promocionales de corta mediana duración.

## ■ Aplicaciones

Las aplicaciones recomendadas para este producto son:

- Exhibidores en puntos de venta o ferias.
- Gráficas para flota de vehículos (transporte masivo, camiones), para las superficies planas y curvas simples. (no en los remaches).

**Nota:** Para impresoras digitales, el límite máximo para carga de tinta es de 250%.

### **Secado:**

**Permitir el secado adecuado de la tinta en la gráfica:** Un tiempo inadecuado en el secado de la tinta sobre el vinilo autoadhesivo puede resultar en fallas en el desempeño de la gráfica tales como levantamiento de las orillas, mayor encogimiento y falla en la adhesión.

**Limpieza:** Utilice un paño suave no abrasivo con un limpiador para mantenimiento de pinturas de alta calidad (ni muy ácido ni muy alcalino), sin aromatizantes, ni solventes fuertes o derivados del petróleo. Este detergente deberá ser disuelto en agua tibia para luego enjuagar suavemente con agua limpia.

**Importante:** El uso de agua a presión para la limpieza puede dañar la gráfica impresa y/o el material.

## ■ Retiro de gráficas

Para remover este vinilo se requiere calor. De quedar algo de residuo en la superficie al ser removido, puede limpiar con removedor General Purpose de 3M.

## ■ Protecciones / Laminados Compatibles:

Las protecciones de la gráfica pueden mejorar la apariencia, desempeño y durabilidad de la misma.

3M<sup>TM</sup> Scotchcal<sup>TM</sup> 8519 – Vinilo Fundido Semi-brillante

3M<sup>TM</sup> Scotchcal<sup>TM</sup> 8520 – Vinilo Fundido Mate

Aquellas protecciones que no son líquidas deben ser aplicadas en equipos con rodillos en frío.

## ■ Empaque u otras referencias

<b>Descripción</b>	Scotchcal Blanco Removible IJ36-20 Stock Number : 75-3470-9092-2
<b>Medidas</b>	1.37 X 45.72 metros
<b>Presentación</b>	Vinilo opaco, blanco mate Adhesivo pigmentado gris
<b>Espesor</b>	0.102 mm

Características de aplicación	
<b>Recomendaciones para la aplicación de gráficas</b>	
<b>Gráficas en general</b>	<b>Tipos de superficies:</b> planas y curvas simples sin remaches <b>Tipos de substratos:</b> metal, plásticos rígidos y superficies pintadas (compruebe la fuerza de adhesión para pinturas base agua y termoplásticas)
<b>Gráficas de pisos:</b>	<b>Tipo de superficie:</b> planas <b>Tipos de substratos:</b> cerámica, concreto, baldosa, madera terminada.
<b>T° recomendada de la superficie y ambiente:</b>	· 4-38°C (40-100°F)
<b>Método de aplicación:</b>	Seco
<b>Rango de temperatura después de aplicado</b>	-34° a +93°C (-30° a +200°F)
<b>Remoción de gráficas</b>	Removible sin calor, en temperaturas bajas podría requerir el uso de calor.

## ■ Instrucciones de uso y limpieza

### **Impresión:**

Este producto se recomienda para uso en impresoras piezo inkjet base solvente, serigrafía con tintas base solvente y para plotter de corte.

# Scotchcal<sup>MR</sup> Changeable

IJ3555

Ficha Técnica



## Descripción

**Scotchcal<sup>MR</sup> Changeable IJ3555** es un vinilo blanco imprimible para aplicaciones que deben ser cambiadas con facilidad, de allí su nombre “Changeable” o “Cambiable”.

## Aplicaciones

Este producto está diseñado para ser usado en:

- Gráfica para vehículos
- Gráfica exterior de carros de Metro
- Gráficas y letreros exteriores e interiores
- Gráficas de Puntos de Venta
- Máquinas Vending y Cooler

## Instrucciones de Uso

**Scotchcal<sup>MR</sup> Changeable IJ3555** se instala en seco sobre una superficie limpia lisa o de curvas simples, sin remaches, libre de grasa y polvo. La remoción se debe hacer sólo tirando del material; dado que el adhesivo es mucho más suave que el de los adhesivos normales, no es necesario aplicar calor. No quedan residuos en la superficie.

Este vinilo está diseñado especialmente para ser utilizado en máquinas de impresión Directa Piezoeléctricas, sin embargo puede utilizarse también en Serigrafía.

a) **Impresión Directa Piezo:** Sistema de impresión digital, en la que las tintas son disparadas por un cabezal piezo eléctrico, formando la imagen directamente sobre el **Scotchcal Changeable IJ3555**.

b) **Serigrafía:** Sistema de impresión en el que las tintas de colores pasan a través de una fina malla grabada con la forma a imprimir, depositándose sobre **Scotchcal Changeable IJ3555** para formar la imagen deseada.

## Garantía

Se garantiza la propiedad de fácil removibilidad de **Scotchcal<sup>MR</sup> Changeable IJ3555** hasta 1 año al exterior al utilizar laminado protector 3M o Barniz protector 8920 de 3M.

## Empaque u otras referencias

Características	Descripción
Espesor	0.11 a 0.13 mm
Tipo y Color del Adhesivo	Sensible a la presión, reposicionable Adhesivo Gris
Superficie de Aplicación	Lisa, sin Remaches
Rango de T° de Aplicación	- 2° a 38° C

Stock Number	Descripción del Producto	Medida
75-3469-9444-7	IJ3555 Scotchcal Changeable	1.37 mts. x 45.72 mts.